



# Interflon Metal Clean (Aerosol)

## Industriell metall rens (Aerosol)

### Produktbeskrivelse

Rengjør og avfetter overflater, maskindeler og kjeder. Fjerner olje, fett, asfalt, kvæ, silikoner, lim og annen forurensning fra overflater, maskindeler og kjeder. Har en mild duft, tørker fort og etterlater ingen rester. På grunn av strålen ved full kraft kan deler som er vanskelige å komme til rengjøres raskt og enkelt. Inneholder ikke klorinerte løsemidler.

Oppført av NSF for bruk i næringsmiddelindustrien (NSF K1 og K3) med registreringsnummer [140150](#).

### Anvendelse

For rengjøring og avfetting av lager, tannhjul, låser, sylindere, kjeder, akslinger, spindler, transportbånd, bremsesystem osv. Også velegnet som rengjøringsmiddel på asbestfri bremsebelegg. Benyttes ikke for rengjøring av gummi, plastkomponenter og sikkerhetsglass.

### Fordeler

- Fjerner olje, fett og annen forurensning
- Rengjør, avfetter og fordampes raskt
- Inneholder ingen klorinerte løsemidler eller kjemikalier som påvirker ozonlaget
- Etterlater ingen rester
- Kraftig dyse for rengjøring av deler som er vanskelige å komme til

### Bruksanvisning

Spray jevnt på delene. La virke og tørk av med en ren klut eller papir. Ved kraftig tilsmussing gjenta om nødvendig.

### Sikkerhetsopplysninger

Produktet er klassifisert og merket i henhold til EU direktiver og Ordningen for Farlige Stoffer (German GefStoffV). Se Sikkerhetsdatablad.

### Pakking

Se vår gjeldende artikkelliste.

### Transportopplysninger

Se Sikkerhetsdatablad.

### Tekniske data

Basiskomponenter:	Blanding av alifatiske og oksiderte hydrokarboner.
	Drivmiddel = CO2
Densitet ved 20°C ASTM D4052:	0.762 g/ml (rengjøringsmiddel)
Dynamisk viskositet 20°C ASTM D2983:	n.a.
Farge:	Fargeløs
Lukt:	Karakteristisk
Damptrykk ved 20°C:	5.5 bar
Fordampningsrate:	n.a.
Lett biologisk nedbrytbar i henhold til OECD 302-D (modifisert):	98%
pH 100% :	n.a.
pH 1% løsemiddel:	n.a.



Lagringstid: 4 år\*\*

\*\* Anvendbar tid for produktet når oppbevart i romtemperatur i original og uåpnet emballasje

---

**INTERFLON B.V., P.O. Box 1070**  
**NL-4700 BB Roosendaal, The Netherlands**  
**Tel. (31) 165 55 39 11 / Fax (31) 165 53 80 82 / [www.interflon.com](http://www.interflon.com)**

---

Denne informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap, og er kun ment som generell informasjon mht. våre produkter og bruksområder. Informasjonen er ikke ment som garanti for bestemte produktens egenskaper eller hvorvidt produktene er egnet for en spesiell anvendelse. Det må tas hensyn til eventuelle varemerke- eller patentrettigheter. Kvaliteten av våre produkter garanteres innenfor rammen av generelle salgsvilkår.

Teflon® registrert varemerke for E.I. Dupont de Nemours  
Interflon® registrert varemerke for Interflon bv

Interflon referansenr.: NOT81330 11-10-2011