

SEFAR® PET 1500

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos | Gewebenummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido | Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento | Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância | Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de mailha Apertura maglia Abertura da malha | Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio | Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre | Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido | Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol. | Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teorico inchiostro Volume teórico de tinta | Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido | erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis |
|---|---|---|--|--|--|--|--|---|--|---|---|

| | cm | inch | | ± n/cm | µm | µm | % | µm | ±µm | cm³/m² | g/m² | cm inch | 115 45 | 136 53 | 158 62 | 165 65 | 186 73 | 212 83 | 234 92 | 260 102 | 316 124 | 365 143 | 400 157 | |
|-----------------|----------------|-----------|----------------|-----------|-----|-----|-----|----|------|--------|------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|---|
| PET 1500 | 43-80W | PW | 110-80W | PW | 1:1 | 1.0 | 149 | 80 | 40.8 | 130 | 7 | 53.0 | 64 | ○ | | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 51-80W | PW | 131-80W | PW | 1:1 | 1.5 | 109 | 80 | 30.9 | 130 | 7 | 40.2 | 76 | ○ | | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 54-64W | PW | 137-64W | PW | 1:1 | 1.5 | 115 | 64 | 38.7 | 103 | 5 | 39.8 | 51 | | ○ | | | | | | ○ | | | |
| PET 1500 | 61-64W | PW | 156-64W | PW | 1:1 | 1.5 | 90 | 64 | 30.1 | 101 | 5 | 30.4 | 58 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | | |
| PET 1500 | 61-64Y | PW | 156-64Y | PW | 1:1 | 1.5 | 90 | 64 | 30.1 | 101 | 5 | 30.4 | 58 | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| PET 1500 | 68-55W | PW | 175-55W | PW | 1:1 | 1.5 | 85 | 55 | 33.5 | 85 | 4 | 28.4 | 48 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | | ○ | | ○ |
| PET 1500 | 68-55Y | PW | 175-55Y | PW | 1:1 | 1.5 | 85 | 55 | 33.5 | 85 | 4 | 28.4 | 48 | | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 73-55Y | PW | 186-55Y | PW | 1:1 | 2.0 | 75 | 55 | 30.0 | 89 | 5 | 26.7 | 52 | | ○ | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 77-48W | PW | 195-48W | PW | 1:1 | 2.0 | 77 | 48 | 35.0 | 80 | 4 | 28.0 | 42 | ○ | ○ | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 77-48Y | PW | 195-48Y | PW | 1:1 | 2.0 | 77 | 48 | 35.0 | 80 | 4 | 28.0 | 42 | | ● | ● | | ○ | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 77-55W | PW | 195-55W | PW | 1:1 | 2.0 | 67 | 55 | 26.5 | 88 | 4 | 23.3 | 55 | | ○ | ○ | | ○ | | | ○ | ○ | | ○ |
| PET 1500 | 77-55Y | PW | 195-55Y | PW | 1:1 | 2.0 | 67 | 55 | 26.5 | 88 | 4 | 23.3 | 55 | | | ● | | ● | | | ○ | | | |
| PET 1500 | 90-40W | PW | 230-40W | PW | 1:1 | 2.5 | 68 | 40 | 37.6 | 65 | 3 | 24.4 | 33 | | | ○ | | | | | | | | |
| PET 1500 | 90-48W | PW | 230-48W | PW | 1:1 | 2.5 | 55 | 48 | 24.6 | 78 | 4 | 19.2 | 49 | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |
| PET 1500 | 90-48Y | PW | 230-48Y | PW | 1:1 | 2.5 | 55 | 48 | 24.6 | 78 | 4 | 19.2 | 49 | ● | ○ | ● | | ○ | ○ | ○ | ○ | | | |
| PET 1500 | 95-40Y | PW | 240-40Y | PW | 1:1 | 2.5 | 62 | 40 | 35.0 | 63 | 3 | 22.0 | 35 | | | ○ | | | | | | | | |
| PET 1500 | 100-40W | PW | 255-40W | PW | 1:1 | 2.5 | 57 | 40 | 32.5 | 65 | 3 | 21.1 | 37 | | | ○ | | | | | ○ | | | |
| PET 1500 | 100-40Y | PW | 255-40Y | PW | 1:1 | 2.5 | 57 | 40 | 32.5 | 65 | 3 | 21.1 | 37 | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | ○ | | | | |

SEFAR® PET 1500

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|
| Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gama di tessuti Gama de tecidos | Gewebenummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido | Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento | Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número di fili - Tolleranza Número de fios - tolerância | Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malha Apertura maglia Abertura da malha | Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominale Diámetro nominal do fio | Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libera Superficie livre | Siebdicke Mesh thickness Epaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido | Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto - Tol. Espessura do tecido - tol. | Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teórico inchiostro Volume teórico de tinta | Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido | erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altezze disponibili larguras disponíveis |
|--|---|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|

| | cm | inch | | ± n/cm | µm | µm | % | µm | ±µm | cm³/m² | g/m² | cm | 115 | 136 | 158 | 165 | 186 | 212 | 234 | 260 | 316 | 365 | 400 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----|--------|----|----|------|----|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | inch | 45 | 53 | 62 | 65 | 73 | 83 | 92 | 102 | 124 | 143 | 157 | |
| PET 1500 | 110-34Y PW | 280-34Y PW | 1:1 | 3.0 | 54 | 34 | 35.2 | 55 | 3 | 19.3 | 31 | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| PET 1500 | 110-40Y PW | 280-40Y PW | 1:1 | 3.0 | 47 | 40 | 26.6 | 65 | 3 | 17.3 | 40 | | | | ○ | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 120-31Y PW | 305-31Y PW | 1:1 | 3.0 | 49 | 31 | 35.0 | 49 | 3 | 17.2 | 26 | | ○ | ○ | | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 120-34W PW | 305-34W PW | 1:1 | 3.0 | 45 | 34 | 29.6 | 55 | 3 | 16.3 | 34 | | | | ● | | | ○ | ○ | | ○ | | | |
| PET 1500 | 120-34Y PW | 305-34Y PW | 1:1 | 3.0 | 45 | 34 | 29.6 | 55 | 3 | 16.3 | 34 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 120-40W PW | 305-40W PW | 1:1 | 3.0 | 37 | 40 | 20.1 | 65 | 3 | 13.0 | 44 | | ○ | ○ | | | | ○ | | | | | | |
| PET 1500 | 120-40Y PW | 305-40Y PW | 1:1 | 3.0 | 37 | 40 | 20.1 | 65 | 3 | 13.0 | 44 | | | | | | | ○ | | | | | | |
| PET 1500 | 130-34W PW | 330-34W PW | 1:1 | 3.5 | 40 | 34 | 26.9 | 53 | 3 | 14.3 | 37 | | | | | | | | | ○ | | | | |
| PET 1500 | 130-34Y PW | 330-34Y PW | 1:1 | 3.5 | 40 | 34 | 26.9 | 53 | 3 | 14.3 | 37 | | | | ○ | | | ○ | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 140-31Y PW | 355-31Y PW | 1:1 | 3.5 | 36 | 31 | 26.0 | 48 | 2 | 12.5 | 30 | | ● | ● | ● | | | ● | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 140-34W PW | 355-34W PW | 1:1 | 3.5 | 31 | 34 | 19.4 | 55 | 3 | 10.6 | 39 | | | | | | | ● | | | | | | |
| PET 1500 | 140-34Y PW | 355-34Y PW | 1:1 | 3.5 | 31 | 34 | 19.4 | 55 | 3 | 10.6 | 39 | | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | | | | |
| PET 1500 | 140-34Y TW | 355-34Y TW | 2:1 | 3.5 | 33 | 34 | 21.3 | 61 | 3 | 13.2 | 39 | | | | ● | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 150-27Y PW | 380-27Y PW | 1:1 | 4.0 | 36 | 27 | 28.6 | 42 | 2 | 11.7 | 26 | | ● | ● | | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 150-31W PW | 380-31W PW | 1:1 | 4.0 | 32 | 31 | 23.3 | 47 | 2 | 10.9 | 32 | | | | ○ | | | ○ | | | | | | |
| PET 1500 | 150-31Y PW | 380-31Y PW | 1:1 | 4.0 | 32 | 31 | 23.3 | 47 | 2 | 10.9 | 32 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | | | | | |
| PET 1500 | 150-34W PW | 380-34W PW | 1:1 | 4.0 | 23 | 34 | 12.1 | 55 | 3 | 6.6 | 42 | | | | ○ | | | ● | ● | ○ | | | | |
| PET 1500 | 150-34Y PW | 380-34Y PW | 1:1 | 4.0 | 23 | 34 | 12.1 | 55 | 3 | 6.6 | 42 | | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | | ○ | | |

245 cm

245 cm 370 cm*

SEFAR® PET 1500

Das Hochmodulgewebe mit der haftungsfreundlichen Oberfläche | High-modulus fabric, specially surface-treated for good adhesion
 Le tissu haut module avec la surface adhérente | El tejido de módulo alto con superficie de fácil adherencia
 I tessuti ad alto modulo con la superficie ad alta adesione | O tecido de alto módulo com a superfície que aumenta a adesão

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| Gewebelinie Range of mesh Gamme de tissu Gama de tejidos Gamma di tessuti Gama de tecidos | Gewebennummer Mesh number Numéro du tissu Número de tejido Número del tessuto Número do tecido | Bindung Weave Armure Ligamento Armatura Ligamento | Fadenzahltoleranz Tolerance of mesh-count Tolérance de nombre de fils Tolerancia número de hilos Número de fios – Tolerância | Maschenweite Mesh-opening Ouverture de maille Abertura de malla Abertura da malha | Garndurchmesser nominal Thread diameter nominal Diamètre du fil nominal Diámetro nominal del hilo Diámetro del filo nominal Diámetro nominal do fio | Sieböffnungsgrad Open area Surface libre Superficie libre Superfície livre | Siebdicke Mesh thickness Épaisseur du tissu Espesor de tela Spessore del tessuto Espessura do tecido | Siebdickentoleranz Tol. of mesh thickness Tol. d'épaisseur du tissu Tol. espesor de tela Spessore tessuto – Tol. Espessura do tecido – tol. | Theoretisches Farbvolumen Theoretical ink volume Volume théorique d'encre Volumen teórico de tinta Volume teórico inchiostro Volume teórico de tinta | Gewebegewicht Weight of mesh Poids du tissu Peso del tejido Peso del tessuto Peso do tecido | erhältliche Breiten available widths largeurs livrables anchos disponibles altizes disponibili larguras disponíveis |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|---|

| | cm | inch | | ± n/cm | µm | µm | % | µm | ±µm | cm³/m² | g/m² | cm | 115 | 136 | 158 | 165 | 186 | 212 | 234 | 260 | 316 | 365 | 400 | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----|--------|----|----|------|----|-----|--------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|--|
| | | | | | | | | | | | | inch | 45 | 53 | 62 | 65 | 73 | 83 | 92 | 102 | 124 | 143 | 157 | |
| PET 1500 | 150-34Y TW | 380-34Y TW | 2:1 | 4.0 | 26 | 34 | 15.4 | 62 | 3 | 9.6 | 42 | | ● | ● | | | | | ● | | | | | |
| PET 1500 | 165-27Y PW | 420-27Y PW | 1:1 | 4.0 | 29 | 27 | 22.3 | 43 | 2 | 9.6 | 29 | | ● | ● | ● | | | | ○ | | | | | |
| PET 1500 | 165-31Y PW | 420-31Y PW | 1:1 | 4.0 | 23 | 31 | 14.5 | 48 | 2 | 7.0 | 36 | | ● | ● | ● | | | | ● | | ● | 245 cm | | |
| PET 1500 | 165-34Y TW | 420-34Y TW | 2:2 | 4.0 | 23 | 34 | 13.9 | 62 | 3 | 8.6 | 46 | | | ● | ● | | | | ● | | | | | |
| PET 1500 | 180-27Y PW | 460-27Y PW | 1:1 | 4.5 | 22 | 27 | 15.1 | 43 | 2 | 6.5 | 31 | | ● | | ● | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 180-31Y TW | 460-31Y TW | 2:2 | 4.5 | 23 | 31 | 16.5 | 56 | 4 | 9.1 | 39 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | |
| PET 1500 | 190-31Y TW | 480-31Y TW | 2:2 | 5.0 | 16 | 31 | 9.0 | 55 | 3 | 5.0 | 41 | | ● | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| deutsch Legende ● = Vorzugsartikel, in der Regel ab Lager lieferbar (Zwischenverkauf vorbehalten) ○ = Artikel auf Anfrage W = weiss Y = gelb * = Spezifikationen können abweichen PW = Bindung Taffet 1:1 TW = Bindung Köper 2:1, 2:2 Breiten ohne Webkanten, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Änderungen vorbehalten | english Legend ● = Priority item, usually on stock (subject to prior sales) ○ = Item on request W = white Y = yellow * = specifications may vary PW = Plain Weave 1:1 TW = Twill Weave 2:1, 2:2 Widths without selvages, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Subject to change without notice | français Légende ● = Article prioritaire, normalement livrable du stock (sauf vente intermédiaire) ○ = Article sur demande W = blanc Y = jaune * = Spécifications peuvent varier PW = Armure taffetas 1:1 TW = Armure sergé 2:1, 2:2 Largeurs sans lisières, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Sous réserve de changements | español Leyenda ● = Artículo prioritario, normalmente disponible ex-stock (salvo venta previa) ○ = Artículo a pedido W = blanco Y = amarillo * = Especificaciones sujetas a alteraciones PW = Ligamento tafetán 1:1 TW = Ligamento sarga 2:1, 2:2 Anchos sin orillos, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Salvo alteraciones eventuales | italiano Leggenda ● = Articolo prioritario, disponibile normalmente da magazzino (salvo vendita intermediaria) ○ = Articolo su richiesta W = bianco Y = giallo * = Specificazioni possono variare PW = Armatura taffetà 1:1 TW = Armatura spiga 2:1, 2:2 Altezze senza cimose, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Salvo modifiche | português Legenda ● = Item prioritário, normalmente disponível em estoque (salvo venda prévia) ○ = Tipo sob consulta W = branco Y = amarelo * = Especificações sujeitas a alterações PW = Ligamento tafeté 1:1 TW = Ligamento sarja 2:1, 2:2 Larguras sem aurelas, + 6 cm / -0 cm, + 2.4" / -0" Salvo eventuais alterações |
|---|--|---|--|---|--|

1127WEB | SEFAR® PET 1500 11.2004